

# ISTITUTO GIORDANO



Istituto Giordano S.p.A.  
Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN) Italy  
Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540  
istitutogiordano@giordano.it - [www.giordano.it](http://www.giordano.it)  
€ 1.500.000 i.v.  
Cod. Fisc./P.Iva 00 549 540 409 - Cap Soc. € 500.000  
R.E.A. d/o C.C.I.A.A. (RN) 156766  
Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409  
Organismo Europeo notificato n. 0407  
Accreditamenti: SINCERT (057A e 082B) - SIT (20)

## RICONOSCIMENTI UFFICIALI MINISTERI ITALIANI:

- Legge 1086/71 con D.M. 27/11/82 n. 22913 "Prove sui materiali da costruzione"
- D.M. 09/11/99 "Certificazione CE per le unità da diporto"
- D.M. 04/08/94 "Certificazione CEE sulle macchine"
- Notifica n. 757890 del 15/12/98 "Certificazione CEE per gli apparecchi a gas"
- D.M. 09/07/93 "Certificazione CEE in materia di recipienti semplici a pressione"
- D.M. 08/07/93 "Certificazione CEE concernente la sicurezza dei giocattoli"
- Incarichi di verifica della sicurezza e conformità dei prodotti nell'ambito della sorveglianza sul mercato e tutela del consumatore
- D.M. 02/04/98 "Rilascio di attestazioni di conformità delle caratteristiche e prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti"
- Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 21/03/86 "Prove di reazione al fuoco secondo D.M. 26/06/84"
- Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 10/07/86 "Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 91 del 14/09/81"
- Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 03/07/92 "Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 7 del 02/04/91 norma CNVVF/CCI UNI 9723"
- Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 12/04/88 "Prove sui estintori d'incendio portatili secondo D.M. 20/12/82"
- Legge 46/82 con D.M. 09/10/85 "Immissione nell'albo dei laboratori autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie"
- Protocollo n. 116 del 27/03/87 "Iscrizione alio Schedario Anagrafe Nazionale delle ricerche con codice N.E0490Y9Y"
- Decreto 24/05/02 "Certificazione CE di rispondenza della conformità delle attrezzature a pressione"
- Decreto 14/02/02 "Certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per macchine e attrezzature"
- Decreto 05/02/03 "Esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo"
- G.U.R.I. n. 236 del 07/10/04 "Certificazione CE sugli ascensori"
- Notifica per le attività di attestazione della conformità alle norme armonizzate della Direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione

## ENTI TERZI:

- SINCERT "Accreditamenti n. 057A del 19/12/00 "Organismo di certificazione di sistemi di gestione per la qualità" e n. 082B del 12/04/06 "Organismo di certificazione di prodotto"
- SIT "Centro multisede n. 20 (Bellaria) - Pomezia per grandezze termometriche ed elettriche"
- ICM "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di Certificazione di Prodotto"
- IMD "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di Certificazione di Prodotto per catine fumarie"
- UNCSAAL "Riconoscimento del 26/03/85 "Laboratorio per le prove di certificazione UNCSAAL su serramenti e facciate continue"
- IAO-UNI "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di Certificazione di Prodotto per termocamminetti a legna con fluido a circolazione forzata"
- CSI-UNI "Prove di laboratorio in ambito degli schemi di Certificazione di Prodotto per serramenti esterni"
- KEYMARK per isotermici termici "Misure di conduttività termica per materiali isolanti"
- IFT "Prove di laboratorio e sorveglianza in azienda nell'ambito degli schemi di Certificazione di Prodotto per porte, finestre, chiusure oscuranti (antituffazione) e serramenti"
- EFSG "Prove di laboratorio su cassette e altri mezzi di custodia"
- AENOR "Valutazione della conformità ai fini della marcatura CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti da costruzione"
- VTT-Finlandia "Valutazione della conformità ai fini della marcatura CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti da costruzione"
- C.C.I.A.A. Rimini 28/01/04 "Verifica periodica dell'affidabilità metrologica di strumenti metro in materia di commercio"

## PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE:

- AIA "Associazione Italiana di Acustica"
- AICARR "Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento Refrigerazione"
- AICO "Associazione Italiana per la Qualità"
- AiPnD "Associazione Italiana Prove non Distruttive"
- ALIF "Associazioni Laboratori Italiani Fuoco"
- ALPI "Associazione Laboratori di Prova Independent"
- ASHRAE "American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc"
- ASTM "American Society for Testing and Materials"
- ATIG "Associazione Tecnica Italiana del Gas"
- CIE "Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia"
- CII "Comitato Termotecnico Italiano"
- EARMA "European Association of Research Managers and Administrators"
- EARTO "European Association of Research and Technology Organisation"
- EGOLF "European Group of Official Laboratories for Fire Testing"
- UNI "Ente Nazionale Italiano di Unificazione"



Il presente Rapporto di Prova è rilasciato in base all'Accreditamento n. 0021 concesso da SINAI. I risultati del presente Rapporto di Prova di riferimento sottostanno al campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

## RAPPORTO DI PROVA N. 258922/4490/CPD

emesso da Istituto Giordano in qualità di laboratorio di prova notificato (n. 0407) ai sensi della Direttiva 89/106/CEE (CPD)

**Luogo e data di emissione:** Bellaria-Igea Marina - Italia, 25/08/2009

**Committente:** ITALSERRAMENTI S.r.l. - Via Campagnola, 2/f - 25032 CHIARI (BS) - Italia

**Data della richiesta della prova:** 05/06/2009

**Numero e data della commessa:** 45385, 08/06/2009

**Data del ricevimento del campione:** 22/06/2009

**Data dell'esecuzione della prova:** 24/06/2009

**Oggetto della prova:** Determinazione del potere fonoisolante di serramento in legno secondo le norme UNI EN ISO 140-3:2006 ed UNI EN ISO 717-1:2007, con riferimento alla norma di prodotto UNI EN 14351-1:2006

**Luogo della prova:** Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 3 - Via Verga, 19 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

**Provenienza del campione:** campionato e fornito dal Committente

**Identificazione del campione in accettazione:** n. 2009/1355/E

### Denominazione del campione\*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "FINESTRA MOZART 68".



(\* secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. MB  
Revis. RB

Il presente rapporto di prova è composto da n. 14 fogli.

Foglio  
n. 1 di 14

### Descrizione del campione\*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da una finestra a due ante, in legno di pino, umidità 12 %, avente le seguenti caratteristiche fisiche:

- larghezza nominale totale = 1230 mm;
- altezza nominale totale = 1480 mm;
- spessore nominale totale = 68 mm;
- larghezza acustica utile = 1250 mm;
- altezza acustica utile = 1500 mm;
- superficie acustica utile = 1,88 m<sup>2</sup>;
- peso rilevato delle ante = 58,45 kg;
- peso rilevato del telaio = 12,20 kg;
- massa unitaria (determinazione sperimentale) = 38,82 kg/m<sup>2</sup>.

Il campione, in particolare, è composto da:

- telaio fisso perimetrale formato da montanti e traversi realizzati con profili sagomati, sezione nominale d'ingombro 56 × 67 mm, assemblati agli angoli a 45° con tenone e vite;  
nella traversa inferiore è presente un profilo sagomato in alluminio inserito ad incastro, munito di asole per lo scolo dell'acqua;
- n. 2 ante battenti vetrate composte da:
  - telaio perimetrale formato da montanti e traverse realizzati con profili sagomati, sezione nominale d'ingombro 68 × 78 mm, assemblati agli angoli a 45° con sistema minidenti;  
sul montante centrale dell'anta primaria è presente un profilo, sezione nominale d'ingombro 9 × 45 mm, con funzione di battuta per l'anta secondaria;  
sul montante centrale dell'anta secondaria è presente un'ulteriore profilo, sezione nominale d'ingombro 14 × 45 mm;
  - vetrocamera, spessore totale 27,14 mm, costituita da:
    - vetro stratificato, spessore totale 8,76 mm, formato dall'accoppiamento di n. 2 lastre di vetro float chiaro, spessore 4 mm ciascuna, con interposte due pellicole in PVB ad alta attenuazione acustica, spessore 0,38 mm ciascuna;



(\*) secondo le dichiarazioni del Committente, ad eccezione delle caratteristiche espressamente indicate come rilevate.

- intercapedine d'aria spessore 12 mm;
  - vetro stratificato, spessore totale 6,38 mm, formato dall'accoppiamento di n. 2 lastre di vetro float chiaro con rivestimento basso emissivo, spessore 3 mm ciascuna, con interposte due pellicole in PVB, spessore 0,38 mm ciascuna;
- la vetrocamera è tenuta in posizione mediante cornici perimetrali fermavetro, realizzati in profili in legno posti sulla faccia di apertura del campione, la vetrocamera è stata sigillata dal lato esterno mediante sigillante neutro;
- guarnizioni in polietilene con riempitivo in schiuma uretanica, applicate lungo il telaio fisso in contrapposizione con le ante battenti e lungo il bordo verticale lato maniglia dell'anta battente secondaria in contrapposizione con l'anta battente principale;
  - guarnizione di tipo coestrusa in elastomero termoplastico applicata lungo il perimetro dei battenti;
  - guarnizione di tipo coestrusa in elastomero termoplastico applicata lungo il perimetro del telaio;
  - fascetta esterna in alluminio con guarnizioni in battuta al vetro;
  - sistema di chiusura anta principale a tre punti di bloccaggio, cremonese a frontale piatto, dimensioni 16 mm, con nottolino regolabile, sporgenza 8,5 mm, anta secondaria bloccaggio con chiusura asta leva a frontale piatto da 16 mm con uscita alle estremità di due puntali;
  - dispositivo anta a ribalta;
  - n. 2 cerniere regolabili tipo angolare, per ciascuna anta battente.

Il campione è stato adagiato, all'interno dell'apertura di prova, sopra una striscia di materiale elastomero PUR a struttura cellulare, larghezza nominale 60 mm, spessore nominale totale 11,5 mm e densità 400 kg/m<sup>3</sup>.


Il campione è stato sigillato perimetralmente dal lato sorgente e dal lato ricevente con sigillante denominato "Perennator TX - 2001 S".


Il campione è prodotto dal Committente ed è stato montato nell'apertura di prova a cura del personale Committente.


Nei fogli seguenti sono riportati i disegni schematici del campione sottoposto a prova.




**PROSPETTO DEL CAMPIONE  
CON QUOTE DEI PUNTI DI CHIUSURA**









**Sito produttivo\*.**

ITALSERRAMENTI S.r.l. - Via Campagnola, 2/f - 25032 CHIARI (BS) - Italia.

(\*) secondo le dichiarazioni del Committente.





**Fotografia del campione.**

**Riferimenti normativi.**

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:

- UNI EN 14351-1:2006 del 13/07/2006 “Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo”;
- UNI EN ISO 140-3:2006 del 16/03/2006 “Acustica - Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 3: Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico per via aerea di elementi di edificio”;



- UNI EN ISO 717-1:2007 del 19/07/2007 "Acustica. Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Parte 1: Isolamento acustico per via aerea".

### Apparecchiatura di prova.

Per l'esecuzione della prova è stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

- amplificatore di potenza 1000 W modello "ENERGY 2" della ditta LEM;
- diffusore acustico dodecaedrico mobile con percorso rettilineo, lunghezza 1,6 m ed inclinazione 15°, posizionato nella camera emittente;
- diffusore acustico dodecaedrico fisso posizionato nella camera ricevente;
- n. 2 aste microfoniche rotanti con percorso circolare, raggio 1 m ed inclinazione 30°;
- equalizzatore a terzi d'ottava modello "HD-31" della ditta Applied Research & Technology Inc.;
- microfoni  $\varnothing \frac{1}{2}$  " modello "4192" della ditta Brüel & Kjær;
- preamplificatori microfoniche modello "2669" della ditta Brüel & Kjær;
- analizzatore bicanale in tempo reale modello "Symphonie" della ditta 01 dB-Stell;
- amplificatore-condizionatore di segnale modello "Nexus" della ditta Brüel & Kjær;
- calibratore per la calibrazione dei microfoni modello "Cal 21" della ditta 01 dB-Stell;
- bilancia a piattaforma elettronica modello "VB 150 K 50LM" della ditta Kern;
- fettuccia metrica modello "Tri-Matic 5m/19mm" della ditta Sola;
- misuratore di distanza laser modello "DLE 50 Professional" della ditta Bosch;
- accessori di completamento.


### Modalità della prova.

La prova è stata eseguita utilizzando la procedura interna di dettaglio PP017 revisione 4 del 09/03/2009 "Misura in laboratorio dell'isolamento acustico di elementi di edificio".



L'ambiente di prova è costituito da due camere, una delle quali, definita "camera emittente", contiene la sorgente di rumore, mentre l'altra, definita "camera ricevente", è caratterizzata acusticamente mediante l'area di assorbimento acustico equivalente.

Il campione, dopo essere stato condizionato per almeno 24 h all'interno degli ambienti di misura, è stato installato nell'apertura di prova secondo le modalità riportate nel disegno seguente.



**Particolare del posizionamento del campione  
nell'apertura fra le due camere dell'ambiente di prova.**

Terminate le operazioni di posa del campione, si è provveduto a rilevare il livello di pressione sonora nell'intervallo di bande di  $\frac{1}{3}$  d'ottava compreso tra 100 Hz e 5000 Hz, sia nella camera emittente che in quella ricevente, ed a verificare i tempi di riverberazione di quest'ultima nel medesimo campo di lavoro; per la generazione del campo sonoro si è utilizzato rumore rosa.



L'indice di valutazione "R<sub>w</sub>" del potere fonoisolante "R" è pari al valore in dB della curva di riferimento a 500 Hz secondo il procedimento della norma UNI EN ISO 717-1:2007.

Il potere fonoisolante "R", pari a n. 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra la potenza sonora incidente e la potenza sonora trasmessa attraverso il campione, è stato calcolato utilizzando la formula seguente:

$$R = L_1 - L_2 + 10 \cdot \log \frac{S}{A}$$

dove: R = potere fonoisolante, espresso in dB;

L<sub>1</sub> = livello medio di pressione sonora nella camera emittente, espresso in dB;

L<sub>2</sub> = livello medio di pressione sonora nella camera ricevente, espresso in dB, corretto del rumore di fondo e calcolato utilizzando la formula seguente:

$$L_2 = 10 \cdot \log \left[ 10^{\frac{L_{2b}}{10}} - 10^{\frac{L_b}{10}} \right]$$

dove: L<sub>2b</sub> = livello medio di pressione sonora combinato del segnale e del rumore di fondo, espresso in dB;

L<sub>b</sub> = livello medio del rumore di fondo, espresso in dB;

se la differenza dei livelli [L<sub>2b</sub> - L<sub>b</sub>] è inferiore a 6 dB, viene applicata una correzione massima pari a 1,3 dB ed il corrispondente valore del potere fonoisolante "R" è da considerarsi come un valore limite della misurazione;

S = superficie utile di misura del campione in prova, espressa in m<sup>2</sup>;

A = area di assorbimento acustico equivalente della camera ricevente, espressa in m<sup>2</sup>, calcolata a sua volta utilizzando la formula seguente:

$$A = \frac{0,16 \cdot V}{T}$$

dove: V = volume della camera ricevente, espresso in m<sup>3</sup>;

T = tempo di riverberazione, espresso in s.



Sono stati inoltre calcolati, come proposto dalla norma UNI EN ISO 717-1:2007, n. 2 termini correttivi in dB che tengono conto delle caratteristiche di particolari spettri sonori in sorgente e precisamente:

- termine correttivo "C" da sommare all'indice di valutazione " $R_w$ " con spettro in sorgente relativo a rumore rosa (pink) ponderato A;
- termine correttivo " $C_{tr}$ " da sommare all'indice di valutazione " $R_w$ " con spettro in sorgente relativo a rumore da traffico (traffic) ponderato A.

La prova è stata eseguita appena terminato l'allestimento del campione.

### Incertezza di misura.

L'incertezza di misura è stata determinata in accordo con la norma UNI CEI ENV 13005:2000 del 31/07/2000 "Guida all'espressione dell'incertezza di misura", individuando per ciascuna frequenza il numero di gradi di libertà effettivi " $v_{eff}$ " e l'incertezza estesa "U" del valore del potere fonoisolante "R", stimata con fattore di copertura "k" relativo ad un livello di probabilità pari al 95 %.

### Condizioni ambientali al momento della prova.

	Camera emittente	Camera ricevente
Pressione atmosferica	101100 Pa	101100 Pa
Temperatura media	23,4 °C	21,6 °C
Umidità relativa media	50,4 %	55,5 %



**Risultati della prova.**

Volume della camera ricevente "V"	68,2 m <sup>3</sup>
Superficie utile di misura del campione in prova "S"	1,88 m <sup>2</sup>

Frequenza [Hz]	L <sub>1</sub> [dB]	L <sub>2</sub> [dB]	T [s]	R [dB]	R <sub>ref</sub> [dB]	V <sub>eff</sub>	k	U [dB]
100	99,7	63,3	1,15	29,4	25,0	6	2,45	2,7
125	101,3	66,8	1,20	27,7	28,0	8	2,31	2,2
160	99,6	65,0	1,37	28,3	31,0	9	2,26	1,0
200	97,5	65,6	1,33	25,5	34,0	9	2,26	1,0
250	97,9	57,0	1,30	34,4	37,0	9	2,26	0,9
315	97,1	50,9	1,25	39,5	40,0	14	2,00	0,6
400	96,9	49,1	1,27	41,2	43,0	19	2,00	0,5
500	96,4	47,6	1,41	42,7	44,0	18	2,00	0,5
630	95,7	44,7	1,34	44,6	45,0	16	2,00	0,5
800	95,7	43,9	1,34	45,4	46,0	15	2,00	0,4
1000	95,6	41,3	1,28	47,7	47,0	15	2,00	0,4
1250	95,6	41,7	1,27	47,3	48,0	16	2,00	0,4
1600	95,1	41,9	1,32	46,8	48,0	15	2,00	0,5
2000	96,4	44,6	1,23	45,1	48,0	16	2,00	0,4
2500	97,2	46,1	1,17	44,1	48,0	16	2,00	0,4
3150	97,0	42,9	1,13	47,0	48,0	15	2,00	0,4
4000	96,6	37,9	1,10	51,5	//	16	2,00	0,4
5000	95,7	34,5	1,04	53,7	//	15	2,00	0,5



**Superficie utile di misura del campione:**

1,88 m<sup>2</sup>

**Volume della camera emittente:**

57,0 m<sup>3</sup>

**Volume della camera ricevente:**

68,2 m<sup>3</sup>

**Esito della prova\*:**

Indice di valutazione a 500 Hz nella banda di frequenze comprese fra 100 Hz e 3150 Hz:

**R<sub>w</sub> = 44 dB\*\***

**Termini di correzione:**


**C = -2 dB**

**C<sub>ir</sub> = -6 dB**

(\*) Valutazione basata su risultati di misurazioni di laboratorio ottenuti mediante un metodo tecnico.

(\*\*) Indice di valutazione del potere fonoisolante elaborato procedendo a passi di 0,1 dB:

**44,2 dB**




— Rilievi sperimentali  
- - - Curva di riferimento

Il Direttore Tecnico della sezione CPD (Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

Il Responsabile Tecnico di Prova (Geom. Omar Nanni)

Il Responsabile del Laboratorio di Acustica e Vibrazioni (Dott. Ing. Roberto Baruffa)

Il Presidente o l'Amministratore Delegato Dott. Ing. Vincenzo Iommi



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*