

Sezioni	anta apribile	mm. 68x80 - con Yale mm. 68x90
	telaio fisso	da mm. 68x77
Assemblaggio		mediante giunzione a 45 gradi con procedimento Minidenti, di notevole resistenza al carico statico.
Nodo centrale		caratterizzato dall'applicazione di fascetta esterna arrotondata da mm. 45x20, e da fascetta interna sagomata da mm. 53x14 su cui viene fissata centralmente la martellina.
Ferramenta di sostegno	finestra o portafinestra (std)	3 cerniere anuba Barocco in acciaio ottonato se con DK: parte inferiore supporto con cerniera angolare a regolazione – parte superiore supporto con cerniera di sostegno e meccanismo anta e ribalta; asta a leva per bloccaggio anta secondaria e rostro di sicurezza
Ferramenta di chiusura	finestra	cremonese in acciaio Silver con 3 punti di chiusura in aria 12 con incontri applicati sul telaio.
	portafinestra	cremonese in acciaio Silver con 4 punti di chiusura in aria 12 con incontri applicati sul nel telaio.
Guarnizioni	di tenuta tecnica	n° 2 inserite in apposita sede sul telaio fisso
	acustica	n° 1 inserita in apposita sede nel battente
Profilo in alluminio	finestra	inserito sotto il traverso inferiore del telaio, per evitare il contatto diretto del legno con il davanzale e dotato di asole di scarico per l'acqua piovana.
	portafinestra	In alluminio a taglio termico da mm. 25 (legge 13/89 - barriere architettoniche) dotata di 2 guarnizioni e di asole di scarico per l'acqua piovana.
Vetrocamera	alloggiamento in anta apribile	predisposta per alloggiare un vetro da mm. 28 ed è dotata di fori di aerazione per lo scarico di eventuale condensa, garantisce quindi una maggior durata del serramento e del vetro.
	vetrocamera	di serie viene fornito vetro con composizione 4+20+4 basso emissivo per le finestre e con composizione 33.1+15+33.1 basso emissivo per le portefinestre. Per qualsiasi vetrata posta a meno di mt. 1 da terra, sia essa finestra o porta finestra, secondo la normativa 7697 deve essere fornito un vetro di sicurezza (minimo 33.1+15+33.1 basso emissivo).
Coprifili		2 in altezza e 1 in larghezza da mm. 53x10
Maniglia	di serie	martellina "Verona" dk secustik in ottone lucido o cromo satinato
Traversa		A richiesta può essere fornita per le portefinestre una traversa intermedia H. cm. 100 da terra.
Verniciatura		trattamento eseguito con prodotti ecologici idrosolubili (a base d'acqua) per l'eliminazione dell'emissione di solventi nell'aria e nell'ambiente. Realizzato con 2 mani in tunnel (Flot Coating), carteggiatura e mano di finitura a spruzzo. Per i prodotti laccati viene aggiunta un' ulteriore mano di finitura.

